



Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

Sucursal Culiacán
 Guillermo Laveaga #3869
 Col. Pemex C.P. 80180
 Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75
 Culiacán, Sinaloa

Sucursal Guadalajara
 Avenida Acueducto #448
 Col. El Vergel C.P. 45595
 Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58
 Guadalajara, Jalisco

01 800 36 83 201
 contacto@dmtecnologias.com.mx

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

MALLA OSTIONERA

Descripción	Malla ostionera
Color	Naranja, Negro
Material	Propileno copolímero
Resistencia U.V.	1 año

ESPECIFICACIONES					
PROPIEDAD	UNIDAD		VALOR	RANGO	METODO
Ancho	Cm (ft)	122 (4)	150(4.92)	± 2%	ICE – 05
Longitud	M (ft)	30.5 (100) – 15.2 (50)	33 (108.2)	Nominal	ICE – 05
Abertura aproximada	Mm (in)	8 x 16 (0.31 x 0.63)		± 5%	ICE – 05
Resistencia a la Tensión (MD Dirección Longitudinal)	Kgf (lbf)	12.9 (28.4)		Mínimo	MPE – 04
Resistencia a la Tensión (TD Dirección Transversal)	Kgf (lbf)	7.3 (16.1)		Mínimo	MPE – 04
Peso por rollo	Kg (lb)	22.0 (48.5) – 11(24.2)	39.6 (87.2)	Nominal	ICE – 05
Tipo		Normal	Ciclónica		

