



Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

**Sucursal Culiacán**

Guillermo Laveaga #3869  
Col. Pemex C.P. 80180  
Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75  
Culiacán, Sinaloa

**Sucursal Guadalajara**

Avenida Acueducto #448  
Col. El Vergel C.P. 45595  
Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58  
Guadalajara, Jalisco

**01 800 36 83 201**

contacto@dmtecnologias.com.mx

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

**CUADRA 5**

Polímero	Poliéster de Alta Densidad
Estabilizador	Ultra violeta
Colores	Verde
Estructura de la malla	Cuadrangular
Tipo de la malla	Extruida
Peso	400 gr/m <sup>2</sup>
Espesor	14 mm
Tamaño de la malla	5 mm x 4 mm

PRESENTACION	
Medidas	xxxxxxx
Volumen m <sup>3</sup>	0.1 m <sup>3</sup>
Diametro	0.32 mt
Peso	20 kg

SENTIDO LONGITUDINAL	
Carga de ruptura	657.6 kg/mt
Resistencia en el punto de fluencia	-
Elongación en el punto de ruptura	-
Elongación en el punto de fluencia	-
Hilos por metro	-

SENTIDO TRANSVERSAL	
Carga de ruptura	439 kg/mt
Resistencia en el punto de fluencia	-
Elongación en el punto de ruptura	-
Elongación en el punto de fluencia	-
Hilos por metro	-

USO COMUN	
Criba, jaula para mariscos y pez, red para protección, transporte y almacenaje de flor cortada y piso de gallineros	

